

Valores

Voltagem			Carga não indutiva				Carga indutiva			
			Carga resistiva		Carga da lâmpada		Carga motor		Carga indutiva	
			(A) N.C.	(A) N.O.	(A) N.C.	(A) N.O.	(A) N.C.	(A) N.O.	(A) N.C.	(A) N.O.
DC	6	8	15		3	1.5	5	2.5	15	
	12	14	15		3	1.5	5	2.5	10	
	24	30	6.2		3	1.5	5	2.5	5	
	110	125	0.5		0.5	0.5	0.05	0.05	0.05	
	220	250	0.25		0.25	0.25	0.03	0.03	0.03	
AC	110	125	15		3	1.5	5	2.5	15	
	220	250	15		2.5	1.25	3	2.5	15	
		500	10		1.5	0.75	1.5	0.75	6	

Características

Velocidade de Operação		0.1mm/seg. ~ 0,5m/seg		
Frequência de Operação	Mecânica	Max. 240 p/ min.		
	Elétrica	Max. 20 p/ min.		
Resistência de Contato		50M Ω inicial.		
Resistência de isolamento		100M Ω p/1min. a 500VCC	Proteção contra choque	Classe 1
Rigidez Dielétrica		2.000 Vca 50/60HZ p/ 1 min.		
Temperatura de operação		-25o.C a + 80o.C		
Umidade		85% RH Máxima		
Vida útil	Mecânica	Minimo 20.000.000 ciclos		
	Elétrica	Minimo 500.000 ciclos		

Atuadores

Tipo		Terminal de parafuso
Pino		V15G 01B
Pino Grosso		V15G 10B
Pino Grosso Longo		V15G 03B
Pino com Roldana		V15G 030B
Pino com Roldana		V15G 031B
Haste		V15G 06B
Haste Especial		V15G 060B
Haste Longa com Roldana		V15G 07B
Haste Curta com Roldana		V15G 09B